



Rotabest® RB 35 B

7518400

Fresa diámetro
Fresa profundidad
Broca

Ø 12,0 - 35,0 mm con portafresas
50,0 mm
Ø 1,0 - 6,0 mm DIN 338 con portabrocas
Ø 6,1 - 13,0 mm DIN 1897 con portabrocas

Avellanador

Ø 10,0 - 40,0 mm

Macho

-

Amarre

19 mm Weldon

Altura

120 mm

Altura - ajuste extra

-

Motor velocidad

450 rpm

Motor potencia

1.100 W

Iman fuerza de sujeción

10.000 N

Espesor mínimo material

6 mm

Base dimensión

70 x 185 mm

Peso

10,6 kg

Contenido

Eslingas de sujeción

Regalo

Portabrocas 1-13 Gillcut. Art.63P8113



PRECIO NETO

686 EUR



Rotabest® RB 35/50 B Piccolo

7518401

Fresa diámetro
Fresa profundidad
Broca

Ø 12,0 - 35,0 mm con portafresas
50,0 mm
Ø 1,0 - 13,0 mm DIN 338 con portabrocas

Avellanador

Ø 10,0 - 40,0 mm

Macho

-

Amarre

19 mm Weldon

Altura

129 mm

Altura - ajuste extra

86 mm

Motor velocidad

450 rpm

Motor potencia

1.100 W

Iman fuerza de sujeción

10.000 N

Espesor mínimo material

6 mm

Base dimensión

70 x 185 mm

Peso

11,5 kg

Contenido

Eslingas de sujeción

Regalo

Portabrocas 1-13 Gillcut. Art.63P8113



PRECIO NETO

771 EUR



Rotabest® RB 50 B (RL-E)

7518612

Fresa diámetro
Fresa profundidad
Broca

Ø 12,0 - 50,0 mm con portafresas
50,0 mm
Ø 1,0 - 16,0 mm DIN 338 con portabrocas
Ø 14,25 - 23,25 mm DIN 345 CM 2

Avellanador

Ø 10,0 - 40,0 mm

Macho

M3 - M14 con portamachos CM 2

Amarre

CM 2

Altura

170 mm

Altura - ajuste extra

100 mm

Motor velocidad

Función derecha-izquierda
Regulación electrónica de velocidad 1: 100 - 250 rpm
Regulación electrónica de velocidad 2: 180 - 450 rpm

Motor potencia

1.200 W

Iman fuerza de sujeción

16.000 N

Espesor mínimo material

10 mm

Base dimensión

92 x 238 mm

Peso

16,0 kg

Contenido

Gancho recoge-virutas / eslingas de sujeción / cuña

Regalo

Juego de 6 fresas HSS-Co Art.751901003025

Portabrocas CM2 - Art.7518008

Portafresas CM2 - Art.7518003

Spray de refrigeración



PRECIO NETO

1.500 EUR



Rotabest® RB 80 SP (RL-E)

7518627

Fresa diámetro
Fresa profundidad
Broca

Ø 12,0 - 80,0 mm con portafresas
50,0 mm / 110,0 mm
Ø 1,0 - 16,0 mm DIN 338 con portabrocas
Ø 23,50 - 32,0 mm DIN 345 CM 3

Avellanador

Ø 10,0 - 50,0 mm

Macho

M3 - M22 con portamachos CM 3

Amarre

CM 3

Altura

190 mm

Altura - ajuste extra

60 mm

Motor velocidad

Función derecha-izquierda
Regulación electrónica de velocidad 1: 50 - 110 rpm
Regulación electrónica de velocidad 2: 75 - 175 rpm
Regulación electrónica de velocidad 3: 105 - 245 rpm
Regulación electrónica de velocidad 4: 165 - 385 rpm

Motor potencia

1.800 W

Iman fuerza de sujeción

22.000 N

Espesor mínimo material

from 3 mm

Base dimensión

94 x 255 mm

Peso

22,6 kg

Contenido

Gancho recoge-virutas / eslingas de sujeción / cuña

Regalo

Juego de 6 fresas HSS-Co Art.751901003025

Portabrocas CM3 - Art.7518009

Portafresas ROTAQUICK CM3 - Art.7518651

Spray de refrigeración



PRECIO NETO

2.500 EUR

Fresas huecas HSS-Co



HSS-Co

7519010 30mm

7519010 50mm

7519010 110mm

Ø mm	EUR (€)	EUR (€)	EUR (€)
12	35,56	47,22	-
13	35,56	47,22	-
14	35,56	47,22	-
15	35,56	47,22	-
16	40,30	59,36	-
17	40,30	59,36	-
18	40,30	59,36	-
19	40,30	59,36	-
20	40,30	59,36	127,38
21	48,92	71,87	-
22	48,92	71,87	132,86
23	48,92	71,87	-
24	48,92	71,87	140,28
25	48,92	71,87	145,57
26	58,26	86,05	158,49
27	58,26	86,05	-
28	58,26	86,05	171,19
29	58,26	86,05	-
30	58,26	86,05	181,97
31	86,68	119,33	-
32	86,68	119,33	196,11
33	86,68	119,33	-
34	86,68	119,33	-
35	86,68	119,33	208,47
36	112,40	143,24	-
37	112,40	143,24	-
38	112,40	143,24	-
39	112,40	143,24	-
40	112,40	143,24	280,89
41	138,38	171,16	-
42	138,38	171,16	-
43	138,38	171,16	-
44	138,38	171,16	-
45	138,38	171,16	353,32
46	163,88	210,01	-
47	163,88	210,01	-
48	163,88	210,01	-
49	163,88	210,01	-
50	163,88	210,01	413,42
51	-	284,06	-
52	188,14	284,06	-
53	-	284,06	-
54	-	284,06	-
55	188,14	284,06	-
56	-	365,38	-
57	-	365,38	-
58	-	365,38	-
59	-	365,38	-
60	219,73	365,38	-